

# ENGRASADOR NEUMÁTICO CONTINUO

50:1 - 650 g/min



**Eficiente**  
**Gran caudal**  
**de grasa**  
**Alta presión**

## ::DESCRIPCIÓN

- De distribución y aplicación de grasa, **con cilindro de doble efecto y flujo continuo de grasa**; con cabezal fabricado totalmente en aluminio aleado y sistema de rótula interior de libre mantenimiento.
- **ÚNICO** con prestaciones de **portabilidad**, dado su sistema ergonómico, que le permite todo tipo de movimientos dentro de talleres y sobre distintos tipos de superficies.
- **APLICABLE** a todo tipo de maquinarias y vehículos, dadas sus prestaciones de **alta presión y robustez**

## ::CARACTERÍSTICAS

- Relación de Presión (grasa): 50:1
- Presión de Trabajo (aire): 3 a 8 kg/cm<sup>2</sup> (45 a 110 psi)
- Caudal de Grasa: 650 gramos por minuto
- Conexión de Entrada De Aire: 1/4 bspt (gas)
- Conexión De Salida De Grasa: 1/8 bspt (gas)

## ::ACCESORIOS

- Manguera con malla de Acero SAE R2 (Alta Presión) de 2 metros
- Pistola de engrase con conexión giratoria tipo "Z" y prensa grasa con buje y bordes de caucho sintético.



## ::LINEA DE ENGRASADORES NEUMÁTICOS CONTINUOS (50:1)

La línea de engrasadores neumáticos cuenta con diversos modelos donde varía la capacidad: 10k. 20k. 18k. 200k.

