

ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO

45:1 - 4 g/pulso



::DESCRIPCIÓN

- Fabricado en acero, con **cabezal de aluminio, válvulas en bronce.**

Balde acabado en **pintura al horno** con **prensa grasa en toda la línea**, asegurando un óptimo aprovechamiento de la grasa en cualquier condición de uso, obteniendo considerable ventaja en tiempo y esfuerzo.

- Ideal para **lubricación de componentes de máquinas agrícolas e industriales, automóviles, camiones en ruta, talleres de reparación y mantenimiento.** Su exclusivo sistema patentado permite dosificar la grasa pudiendo regular exactamente la cantidad de lubricante aplicada sobre rodamientos y articulaciones, evitando derroche de grasa.
- **Gran portabilidad y versatilidad** que brindan sus presentaciones de 3 y 5 Kg de almacenamiento.
- **Alto rendimiento.** Un pulso (disparo de aire) equivale a 4g de grasa aplicada.
- **Aplicable a los circuitos de aire de camiones, cosechadoras y pulverizadoras,** lo cual favorece el ahorro de energía y permite un mejor aprovechamiento de la grasa evitando desperdicios.

::CARACTERISTICAS

- Relación de Presión (grasa): 45:1
- Presión de Trabajo (aire): 3 a 8 kg/cm² (45 a 110 psi).
- Caudal de Grasa: 4 gramos por pulso
- Conexión de Entrada De Aire: 1/4 bspt (gas)
- Conexión De Salida De Grasa: 1/8 bspt (gas)

::ACCESORIOS

- Incluye manguera para Alta Presión de 1,5 m y pico aplicador de grasa con mordazas de agarre.

::LINEA DE ENGRASADORES NEUMÁTICOS POR PULSO

La línea de engrasadores neumáticos por pulso cuenta con diversos modelos donde varía la capacidad: 3k.5k.10k. 20k. 18k.

