

ASPIRADOR Y RECOLECTOR DE ACEITE USADO



**Rápido
Limpio
Simple**

:: DESCRIPCIÓN

El aspirador de aceite usado de vehículo, con visor y bandeja recolectora, permite la **recolección del aceite usado mediante dos formas:**

- **Sonda extractora:** La misma se introduce en el vehículo a través de la varilla del nivel de aceite. Esta extracción se debe realizar con el aceite a una temperatura entre 70° C y 80° C. El vacío es logrado mediante una bomba neumática conectada a la línea de aire comprimido. El visor con una capacidad de 10 litros permite al usuario observar en cada uso, la cantidad y el estado del aceite extraído. Dependiendo el modelo, puede ser a partir del sistema venturi del visor (CÓD. 01-0202 y COD. 01-0203) o a partir del sistema venturi desde el tanque (CÓD. 01-0200 y CÓD. 01-0201)
- **Bandeja recolectora:** La misma tiene una altura regulable que permite la recolección de aceite usado quitando el tapón del carter, ubicando necesariamente el equipo debajo del vehículo. Esta bandeja se visualiza en los modelos (COD. 01-0182, CÓD. 01-0201 y CÓD. 01-0203)

En ambos sistemas el vaciado del tanque se realiza presurizando el mismo, conectando el equipo a la línea de aire comprimido a través de las válvulas de inflar y regulador de aire

:: CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de tanque: 60 litros
- Altura regulable hasta 1,72m
- Pintura en polvo de poliéster

:: ACCESORIOS

- Bandeja recolectora – capacidad: 19 litros
- Visor con nivel
- Indicador del nivel de aceite
- Manómetro
- Vacuómetro
- Válvula de seguridad con tirador
- 2 ruedas fijas de diámetro 300mm con rodillo
- 1 rueda giratoria de diámetro 100mm
- KIT de sondas

:: LINEA DE ASPIRADORES Y RECOLECTORES DE ACEITE USADO

La línea de aspiradores y recolectores cuenta con diversos modelos donde varía la manera en que se ejecuta la recolección de aceite.

